

TECHNISCHE DATEN		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
Kreisel	N°	2	2	4	4	4	4	4	6	6
Zinkenarme je Kreisel	N°	6	6	4	6	6	6	6	6	6
Arbeitsbreite	m/feet	2,50/8'	3,10/10'4"	3,80/13'2"	4,00/13'12"	4,40/14'10"	5,00/17'3"	5,40/19'4"	6,60/22'	7,80/25'7"
Bereifung		15-600-6	15-600-6	15-600-6	15-600-6	15-600-6	15-600-6	15-600-6	16-650-8	16-650-8
Dreipunktanbau Kategorie		I-II	I-II	II	II	II	II	II	II	II
9,5 mm Zinken		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

TRANSPORTBREITE		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
3-Punktbock	m/feet	1,80/5'90"	2,00/6'56"	2,06/6'75"	3,00/9'84"	2,30/7'54"	2,32/7'60"	2,50/8'2"	3,15/10'33"	3,40/11'15"
Deichselanhängung	m/feet		3,38/11'08"				3,40/11'15"	3,34/10'95"		3,40/11'15"

GEWICHT		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
3-Punktbock starr	Kg/lbs	187/411	196/431	350/770	382/840	400/880				1270/2794
3-Punkt Schwenkbock	Kg/lbs					410/902	432/950	446/981	905/1991	
Deichselanhängung mechanische Klappung	Kg/lbs							400/880		
Deichselanhängung hydraulische Aushebung	Kg/lbs					390/858	405/891	958/2107	1318/2900	

LEISTUNGSBEDARF SCHLEPPER		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
3-Punktbockanbau	PS/kw	25/18,5	25/18,5	50/37	50/37	50/37	50/37	50/37	80/59	80/59
Deichselanhängung	PS/kw		40/29,5					40/29,5	50/37	50/37

ERHÄLTICHE MODELLE		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
Mit 3-Punktbock starr		●	●	●	●	●				
Mit 3-Punkt-Schwenkbock						●	●	●	●	●
Mit Deichselanhängung			●				●	●	●	●

KLAPP-UND AUSHEBUNGSVORRICHTUNGEN IN DIE TRANSPORTSTELLUNG		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
Mechanische Klappung nach hinten				●		●				
Mechanische Klappung nach oben					●	●	●	●		
Hydraulische Aushebung nach oben				●	●	●	●	●	●	●
Außenkreisel um 180° eindrehbar, nur 3-Punkt Versionen				●		●	●	●		

MECHANISCHER SEITENSTABILISATOR FÜR MASCHINEN MIT 3-PUNKT SCHWENKBOCK		GT 250	GT 310	GT/GTH 380	GT/GTH 400	GT/GTH 440	GT/GTH 500	GT/GTH 540	GT/GTH 660	GTH 780
Standard	N°								●	●
Optional	N°					●	●	●		



Die Firma **TONUTTI** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Abänderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen haben allgemeinen Charakter und beziehen sich nicht auf spezifische Anwendungen.

8850D001





GT 660 Öffnung in die Arbeitsposition



GT 780 Öffnung in die Arbeitsposition

Die Traditionsfirma **TONUTTI** produziert seit 1864 Landmaschinen und ist heute spezialisiert auf eine komplette Palette von Maschinen für die Grünfütterernte.

Tonutti Kreiselzettwender sind erhältlich mit 2, 4 oder 6 Kreisel, mit 3-Punktbock oder Deichselanhängung. Die Arbeitsbreiten liegen zwischen 2,50 m (8') und 7,80 m (25'7"). Bei der Entwicklung unserer Kreiselzettwender wurde besonders darauf geachtet, dass die Ausmaße der Maschinen im Verhältnis zum Gewicht so gut abgestimmt sind, dass ein perfekter und sicherer Arbeitseinsatz auch in schwierigem, hügligen oder abschüssigen Gelände gewährleistet ist.

Jede Gabel nimmt bei jeder Drehung der Kreisel eine kleine Futtermenge auf und legt sie sanft auf den Boden ab. Das Futter wird dabei perfekt gelüftet, bleibt sauber und wird nicht beschädigt. Die äußeren Kreisel unserer größeren Kreiselzettwender lassen sich mittels einer mechanischen Klappung oder einer hydraulischen Aushebung für den Transport schließen.

Bei vielen Maschinen sind die Außenkreisel in vertikaler Stellung um 180° drehbar zur weiteren Reduzierung des Raumbedarfs beim Transport. Zum Freistreuen an Gräben oder Zäunen sind bei den Modellen mit 3-Punkt Schwenkbock die Laufräder schräg feststellbar.



Außenkreisel um 180° drehbar zum Reduzieren des Raumbedarfs beim Transport - verfügbar für die Modelle GT 380/440/500/540, 3-Punkt Versionen.

Tonutti bietet eine Reihe von Kreiselzettwendern und anderen Geräten an, die den Bedürfnissen und Bedingungen aller Landwirte gerecht werden. Ein genaues Bild der verschiedenen Modelle liefert die Tabelle auf der Rückseite dieser Broschüre.



Kategorie S4 Zapfwelle mit Schnellkuppler.



3-Punkt-Schwenkbock verfügbar für die Modelle GT 440/500/540 und 660 zwecks besserer Manövrierbarkeit.



Starrer 3-Punkt-Bock verfügbar für die Modelle der Ausführung 250 bis 440 für eine perfekte Stabilität der Maschine bei der Arbeit an Seitenhängen und in Berggebieten.



Hydraulische Synchronaushebung in die Transportposition, verfügbar für alle Modelle von GT 380 bis 660.



Erstklassige 9,5 mm starke Qualitätszinken aus eigener Tonuttifertigung garantieren lange Standzeiten.



Optional erhältlicher Seitenstabilisator zum sicheren Ausheben am Hang für Maschinen mit Dreipunkt Schwenkbock. Das Modell GT660 ist serienmäßig mit dem Seitenstabilisator ausgestattet.



Mittels eines Hydraulik-Nachrüstsets kann das Modell GT400 mit manueller Klappung in wenigen Minuten auf eine hydraulische Aushebung umgerüstet werden.



Deichselanhängung erhältlich für die Modelle GT310/440/500/540/780.